

GPC1 ประตูล็อกระบบสัมผัส และ RF การ์ด

สี	ซิลเวอร์	ดำ	โครเมียม

จุดเด่นและลักษณะเฉพาะ



- ➔ เทคโนโลยี และรูปแบบที่ล้ำสมัย ระบบสัมผัสแค่ปลายนิ้วมือ เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการใช้ และหมดปัญหา ที่ต้องเปิดปิด ฝาดรอบ เมื่อทำการกรรหัส เพียงใช้ปลายนิ้ว แต่อย่างอ่อนโยน ที่หน้าจอ
- ➔ **RF card keys (13.56MHz, ISO 14443A Type)**
ถ้าบัตรเครดิต card รองรับระบบ RF (13.56MHz, ISO 14443A Type) card ใบนั้นสามารถลงทะเบียน ที่เครื่อง door lock และใช้เปรียบเสมือน เป็นกุญแจเข้าออก
- ➔ **เหมาะสมทุกการใช้งาน**
ออฟฟิศ หรือบ้านพักอาศัย เพราะมีรูปแบบที่ทันสมัย และสวยงาม
- ➔ **ระบบสัญญาณเตือนป้องกันไฟ และการปลดล็อกอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุ**
อุปกรณ์ชิ้นนี้ มีความสามารถในการตรวจจับความร้อน ซึ่งอาจนำไปสู่เหตุไฟไหม้ ในกรณีที่อุณหภูมิสูงที่สุดถึง 60 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า อุปกรณ์จะทำการตรวจจับ และเสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นระบบล็อกจะทำการปลดล็อกอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน.

➔ ระบบล็อกอัตโนมัติ

เมื่อประตูถูกปิด ระบบล็อก จะทำงานโดยอัตโนมัติ คุณไม่มีวันออกจากบ้าน โดยลืมล็อกประ

➔ ระบบกันขโมย และล็อก 2 ชั้น

เมื่อคุณอยู่ในบ้าน และตั้งระบบล็อก 2 ชั้น ผู้ที่อยู่ข้างนอกจะไม่สามารถ ทำการเปิดประตูได้ ในทางกลับกัน ถ้าคุณอยู่ข้างนอก และได้ตั้งระบบกันขโมยที่ตัวอุปกรณ์ หากมีผู้ทำการเปิดประตูจากด้านในเสียงแจ้งเตือนจะดังขึ้น

➔ กุญแจสำรอง

กุญแจสำรอง สามารถนำมาใช้ ในกรณีเกิดจากการลัดวงจร แบตเตอรี่หมด

➔ รองรับการใช้งานได้ 20 users

RF การ์ด



กุญแจสำรอง



Product Specifications

Sizes	Inner device (mm)	157(W) x 90(H) x 37(D)	
	Outer device (mm)	70(W) x 150(H) x 19(D)	
Material	Inner device	Aluminum die casting, Zinc, ABS	
	Outer device	Aluminum die casting	
Temperature of Use	-20°C ~ 55°C	Net Weight	1.5Kg
Voltage of Use	Rate voltage 6[V] (4 pcs. of 1.5[V] AA type alkaline batteries)		
User	Maximum 20 users can be use		

ผลิตที่ประเทศเกาหลีใต้ จัดจำหน่ายในประเทศไทย โดย