



ตารางสรุปการทำงานรุ่น GPB 0

Function	ท่าขณะ ประตู	วิธีการทำงาน		Remark หมายเหตุ
		Menu เมนู	Detail procedures รายละเอียดการป้อนข้อมูล	
การป้อนรหัสผ่าน	เปิด	[SET]	ป้อนรหัส (4 - 14 หลัก) + #	
การเปิดประตูจากภายนอก	ปิด		สัมผัสหน้าจอ + ป้อนรหัส + #	
เตือนแบตเตอรี่ไฟต่ำ	ปิด		จะได้ยินเสียง " tilling " เมื่อเปิด หรือ ปิด ประตู	
เตือนการถูกระแทก	ปิด		Alarm จะดังต่อเนื่องเป็นเวลา 1 นาทีในกรณีที่ถูก ทุบ หรือกระแทกจนระบบเสียหาย	
ระบบการปิดระบบด้วยตัวเอง	ปิด		หากมีการป้อนรหัสผิด 5 ครั้งระบบจะหยุดการทำงาน เป็นเวลา 3 นาที	
คืนสู่สภาวะเริ่มต้น Initialization	เปิด	[SET] 3 วินาที	กด 123 + #	ระบบจะกลับสู่สภาวะเริ่มต้น รหัสผ่าน = 1234#
ปรับค่าความดัง Volume control	เปิด	[SET]	เลือก ปุ่มหมายเลข 0 หรือ 2 เพื่อลด หรือเพิ่มความดัง	
ตั้งระบบปิดอัตโนมัติ หรือ ไม่ปิดอัตโนมัติ	เปิด	[SET]	กด * + #	ระบบจะสลับการทำงานระหว่างล็อกกลอน อัตโนมัติ และ ไม่ล็อกกลอนอัตโนมัติ แม้จะงับประตู
ตั้งระบบกันขโมย	ปิด		กด * 3 วินาที ตามด้วย รหัสผ่าน + #	ในรุ่นนี้จะไม่สามารเปิดประตูด้วยปุ่มเปิด จากภายในได้ แต่ยังสามารถเปิดด้วยแกนบิดได้ปกติ
ล็อก 2 ชั้น Dead Lock	ปิด		เลื่อน ปุ่มล็อกภายใน จาก เขียว เป็น แดง	ไม่สามารถเปิดด้วยรหัส แต่กุญแจ ฉุกเฉินยังคงใช้ได้

" + " หมายถึงตามด้วย

G-Plus Trading Co.,Ltd. 24/33 Moo 6 Bangna-Trad Rd., K.M. 24 Bangsaothong, Samuthprakarn 10540

Te. (662) 740-1266 Fax. (662) 740-1036 www.g-plus.co.th